

电容式液位传感器

EM300-CL

Milesight

星纵物联



星纵物联 EM300-CL 是一款专为洗手液液位状态检测而设计的电容式液位传感器。产品利用液体与电极之间的电容变化来判断液体存在与否。采用非接触式检测，将电极片探头水平安装于被测容器外壁下方，即可轻松检测容器是否缺液并及时发送无线信号告警。

EM300-CL 基于 LoRa[®] 无线技术，支持标准 LoRaWAN[®] 组网通信，具有通信距离远，功耗低等特点。产品内置 1 节 4000 毫安时大容量锂亚电池，续航可达 10 年以上。此外，产品支持与星纵物联 LoRaWAN[®] 网关及星纵云/第三方物联网平台结合，实现远程数据监控和管理。

EM300-CL 传感器主机具备 IP67 高防护等级，坚固耐用且安装方便。可广泛应用于智慧商超、酒店、景区、机场、服务区等场所的卫生间耗材管理。

◆ 产品亮点

- **适用多种介质液体：**可用于液体洗手液、泡沫洗手液、水等多种介质液体的满液/缺液状态检测
- **非接触式检测：**探头贴于容器侧壁，无需直接接触被测液体，易于安装与维护，同时液体不受污染
- **抗干扰能力强：**采用双电极片综合对比原理，降低环境变化引起的误判，提高液位检测的可靠性
- **通信距离远：**空旷环境下通信距离可达 15 公里，城区距离可达 2 公里。（具体以实际部署环境为准）

- **防护等级高：**主机防护等级高达 IP67，同时主板喷涂三防漆，轻松应对各种恶劣环境
- **电池寿命长：**功耗低，使用 1 节 4000 毫安时大容量锂亚电池，续航可达 10 年以上
- **简单易用：**支持手机 NFC 快速配置
- **兼容性好：**兼容标准 LoRaWAN[®]网关和第三方网络服务器平台，支持自组网
- **管理一体化：**快速对接星纵物联 LoRaWAN[®]网关和星纵云平台，无需额外配置

◆ 产品规格

型号		EM300-CL
液位检测	检测原理	电容式原理
	引线长度	1 m
无线参数	通信协议	标准 LoRaWAN [®] 协议
	工作频段	470~510MHz (多频段可选： RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4)
	发射功率	19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915)
	接收灵敏度	-137dBm/125kHz SF=12
	入网/工作模式	OTAA/ABP Class A
	开关&配置	开关方式
	配置方式	NFC (手机 APP)
	内置按键	1 个，用于开关机与重置
物理特性	供电方式 ¹	1 节 4000 毫安时 ER18505 锂亚电池
	电池寿命 ² (25°C室温条件下)	>10 年 (1440 分钟上报周期+3 次告警/天)
	工作温度	-20°C ~60°C
	相对湿度	0%~95% (无凝结)
	防护等级	主机：IP67 (主板喷涂三防漆) 电极片：IP30
	材质&颜色	主机：ABS+PC, 白色 电极片：黑色
	尺寸	主机：105.6 × 85.2 × 27 mm 电极片：56.8 × 25.5mm, 厚 0.2mm


重量	110g (带 1 节电池)
安装方式	主机：螺丝固定、3M 胶安装 电极片：扎带安装、3M 胶安装
安装建议	探头贴于容器侧壁，长边与容器液面平齐

1: 设备内有 2 个电池仓，可自行增加电池，扩充容量至 8000mAh，延长续航。

2: 以上测试数据均来自实验室条件，实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。

◆ 产品尺寸

主机：



电极片：

